

WorkForce Enterprise

AM-C4000



Con un design compatto, questo multifunzione più sostenibile offre la soluzione perfetta per tutte le esigenze di stampa per l'ufficio.

WorkForce Enterprise AM-C4000 unisce un'elevata velocità e bassi consumi energetici. Studiata per l'ufficio moderno, ha un ingombro ridotto e un design modulare che consentono di personalizzare il dispositivo in base alle esigenze specifiche. E come se non bastasse, l'innovativa tecnologia semplifica al massimo l'installazione e la manutenzione.

Affidabile con una sostenibilità migliorata

Grazie al percorso carta più semplice e più corto, gli inceppamenti si possono risolvere più facilmente e la connettività del fascicolatore è migliorata. Ciò significa che è possibile ridurre i tempi di inattività. Grazie al minore impiego di materiali di consumo, produce anche meno rifiuti. E con bassi consumi energetici, l'impatto complessivo della stampa sull'ambiente è notevolmente ridotto.

Manutenzione efficiente

Il minor numero di parti di ricambio riduce al minimo gli interventi dell'utente, per una manutenzione ordinaria rapida ed efficiente.

Tecnologia a freddo

La tecnologia PrecisionCore di Epson per la stampa a freddo non richiede calore per il riscaldamento all'accensione o alla riattivazione, riducendo in modo significativo i consumi energetici. Le stampanti inkjet a freddo di Epson possono così offrire un tempo di espulsione della prima pagina straordinariamente veloce rispetto alla tecnologia laser.

Compatibilità con soluzioni software avanzate

Nell'infrastruttura IT esistente è possibile integrare numerose soluzioni software per migliorare l'efficienza. Una di queste è il software Epson Remote Services (ERS), che offre un sistema di monitoraggio e gestione dei dispositivi basato sul cloud, in grado di fornire diagnostica remota avanzata per i prodotti Epson per l'ufficio.

SCHEDA TECNICA



CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- **Affidabilità elevata**
Semplice meccanismo di stampa, per gli ambienti che non possono permettersi tempi di inattività
- **Più sostenibile**
Risparmio di energia grazie alla tecnologia a freddo
- **Ingombro minimo**
Tra gli ingombri più piccoli della sua categoria
- **Tempi di inattività ridotti**
Percorso carta più semplice e più corto, per una rimozione più facile in caso di inceppamento
- **Compatibilità della soluzione**
Una vasta scelta di soluzioni software integrate

SPECIFICHE DI PRODOTTO

TECNOLOGIA

Metodo di stampa	Testina di stampa TFP PrecisionCore™ Micro
Configurazione ugelli	7.230 ugelli per il nero, 7.230 ugelli per ciascun colore
Dimensioni minime goccia	3,8 pl, Con tecnologia Epson Variable-sized Droplet
Tecnologia inchiostri	DURABrite™ Pro
Utilizzo	Gruppo di lavoro medio, Reparto
Multifunzione	Stampa, Scansione, Copia

STAMPA

Number of colours	A 4 colori
Tempo uscita prima pagina	Monocromatico 6 Secondi, Colour 6 Secondi
Velocità di stampa ISO/IEC 24734	40 pagine/min Monocromatico, 40 pagine/min Colour
Velocità di stampa in fronte/retro ISO/IEC	40 pagine A4/min Monocromatico, 40 pagine A4/min Colour
Velocità di stampa ISO/IEC 24734 (A3)	23 pagine/min Monocromatico, 23 pagine/min Colour
Velocità di stampa in fronte/retro ISO/IEC 24734 (A3)	11 pagine A4/min Monocromatico, 11 pagine A4/min Colour
Risoluzione di stampa	600 x 2.400 dpi
Ciclo di funzionamento consigliato	5.600 - 60.000 pagine al mese
Colori	Nero [Pigment], Ciano [Pigment], Giallo [Pigment], Magenta [Pigment]
Stampa da	PC, MAC, Cloud, Direct USB, Mobile Device (WiFi Direct)

SCANSIONE

Scansione fronte/retro	Sì
Velocità di scansione	60 ipm (In bianco e nero, Su un lato, ADF) * Scanning in accordance with ISO/IEC 17991; 60 ipm (A colori, Su un lato, ADF) * Scanning in accordance with ISO/IEC 17991; 120 ipm (In bianco e nero, Fronte/retro, ADF) * Scanning in accordance with ISO/IEC 17991; 120 ipm (A colori, Fronte/retro, ADF) * Scanning in accordance with ISO/IEC 17991; 0,4 msec/riga (A colori, 300 dpi, Scanner piano); 0,6 msec/riga (A colori, 600 dpi, Scanner piano);
Risoluzione di scansione	600 dpi x 1.200 dpi (Orizzontale x Verticale)
Risoluzione ottica (alimentatore automatico documenti):	600 dpi x 600 dpi (Orizzontale x Verticale)
Integrazione documenti avanzata	Scan to E-mail, Scan to PDF, Scansione su cartella di rete, Scan to USB, Computer (Epson Document Capture Pro)
Dimensione massima scansione	297 mm x 431 mm
Formati di output	BMP, JPEG, TIFF, multi-TIFF, PDF, Scansione su PDF con funzione di ricerca, PDF/A, PNG, Secured PDF
Tipo di scanner	Sensore immagine a contatto (CIS)

FAX

Tipo di fax	Fax "walk-up" in bianco e nero e a colori
Velocità di trasmissione fax	fino a 33,6 kbps / Circa 3 secondi per pagina
Composizione rapida fax (capacità massima)	2.000 nomi e numeri
Memoria pagine	fino a 550 pagine/6 MB (ITU-T, tabella n. 1)
Funzioni fax	Fax tramite PC, Fax to E-mail, Memoria in ricezione, Auto Redial, Selezione rapida, Fax su cartella, Rubrica, Fax Preview, Polling Reception

COPIA

Velocità di copia	fino a 40 ipm Black, fino a 40 ipm Colour *Simplex ADF 600 x 600 dpi (ISO/ IEC 24735)
Risoluzione di copia (dpi)	600 x 600
Riduzione/ingrandimento	25 % - 400 %
Numero massimo di copie	9.999
Dimensioni massime per la copia	A3

WorkForce Enterprise AM-C4000

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

- Scheda tecnica
- Cavo di alimentazione
- User guide
- Inizializzazione del sistema di inchiostro

SPECIFICHE DI PRODOTTO

WorkForce Enterprise AM-C4000

CONNETTIVITÀ

Protocolli per stampa in rete	LPR, FTP, IPP, LPD, Port 2501, Port 9100, WSD, IPsec, WSD-Print, IPPS, IS, Bonjour/Airprint, SMB 1.0, SMB 2.0, SMB 3.0
Protocolli per gestione in rete	SNMP, HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, DDNS, mDNS, SNT, SLP, WSD, LLTD, Ping, SMTP, LLMNR, POP3, IPsec, IEEE 802.1X, ARP, GARP, EAP, ICMP, IGMP, DNS-SD, HTTPS, XMPP, SMTPS, LDAP, LDAPS, SNMP 1.0, SNMP 2.0c, SNMP 3.0, SNMP Trap
Protocollo di rete	HTTPS, IPv4, IPv6, SNMP
Protocolli di scansione in rete	WSD-Scan, FTP, SMB 1.0, SMB 2.0, SMB 3.0
Interfacce	Interfaccia Ethernet (1000Base-T/100Base-TX/10Base-T), USB 2.0-A, LAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac wireless (opzionale), USB 3.2 Gen 1x1
Protezione WLAN	WEP 64 Bit, WEP 128 Bit, WPA PSK (TKIP), WPA2 PSK (AES), WPA2 Enterprise (AES), WPA3-SAE(AES)
Protocolli di rete	TCP, UDP, HTTP, HTTPS, IPv4, IPv6, IPSEC, SSL/TLS

GESTIONE SUPPORTI/CARTA

Formati carta	A3 (29,7x42,0 cm), A4 (21.0x29,7 cm), A5 (14,8x21,0 cm), B6, B5, B4, Letter, Executive, C5 (busta), Definito dall'utente, C4 (busta), C6 (busta), DL (busta), A6 (10,5x14,8 cm)
ADF	150 pagine
Grammatura	52 g/m ² - 300 g/m ²
Fronte-retro	Sì (A4/A3, carta comune)
Vassoio uscita carta	500 fogli
Capacità vassoio carta	1.150 fogli standard, 5.150 fogli massima
Standard paper tray(s)	2 x 500-Sheet paper tray
Vassoio/i carta opzionale/i	2 vassoi carta da 500 fogli, Cabinet
Capacità carta massima	5.150
Numero di cassette carta	2

PAPER FEED MPT

Nome input carta	MPT
Formati carta	A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, C4 (busta), C5 (busta), DL (busta), Letter, EXE
Formato personalizzato	Min. 55x 140 mm a Max 297x 1.200 mm
Peso della carta supportato	52 g/m ² - 300 g/m ²
Capacità carta 1	150 Fogli di carta comune
Capacità carta 2	10 Buste

ALIMENTAZIONE CARTA C1

Nome input carta	C1
Formati carta	A3, A4, A5, A6, B4, B5, C4 (busta), C5 (busta), C6 (busta), DL (busta), N. 10 (busta), Letter
Formato personalizzato	Min. 85x 140 mm a Max 297x 431,8 mm
Peso della carta supportato	52 g/m ² - 300 g/m ²
Capacità carta 1	500 Fogli di carta comune
Capacità carta 2	150 Cartoline

ALIMENTAZIONE CARTA C2-C4

Nome input carta	C2-C4
Formati carta	A3, A4, A5, A6, B4, B5, C4 (busta), C5 (busta), C6 (busta), DL (busta), N. 10 (busta), Letter
Formato personalizzato	Min. 85x 140 mm a Max 297x 431,8 mm
Peso della carta supportato	52 g/m ² - 300 g/m ²
Capacità carta 1	500 Fogli di carta comune
Capacità carta 2	150 Cartoline

ALIMENTAZIONE CARTA FRONTE/RETRO

Nome input carta	Fronte/retro
Formato personalizzato	Min. 139,7x 182 mm a Max 297x 431,8 mm
Peso della carta supportato	52 g/m ² - 250 g/m ²

ALIMENTAZIONE CARTA LCT

Nome input carta	LCT
Formati carta	A4, B5, Letter
Peso della carta supportato	60 g/m ² - 160 g/m ²
Capacità carta 1	3.000 Fogli di carta comune

SPECIFICHE DI PRODOTTO

CARATTERISTICHE GENERALI	
Consumo energetico	115 Watt (copia stand-alone, modello ISO/IEC 24712), 1 Watt (mod. sleep), 46 Watt (Pronto), 0,1 Watt ECM, TEC 0,22 kWh/week
Voltaggio	AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Dimensioni	555 x 620 x 1.214 mm (LxPxA)
Peso	124,3 kg
Sistemi operativi supportati	Mac OS X 10.11.x, Mac OS X 10.12.x, Mac OS X 10.13.x, Mac OS X 10.9.5 or later, Windows 10 (32/64 bit), Windows 7 (32/64 bit), Windows 8 (32/64 bit), Windows 8.1 (32/64 bit), Windows Server 2008 (32/64 bit), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 (64bit), Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, macOS 11 or later
Potenza acustica	In funzionamento: 6,8 B (A)
Pressione sonora	In funzionamento: 53 dB (A)
Servizi di stampa mobile e su Cloud	Apple AirPrint, Mopria, Epson Smart Panel App, Epson Connect (Email Print, Remote Print Driver)
Alimentazione elettrica	100 V, 220 V, 240 V
Optional extras	Disco rigido, Estensioni della garanzia CoverPlus, Wi-Fi unit

CARATTERISTICHE AGGIUNTIVE	
Memoria	8.192 MB
Caratteristiche	Touch-screen, Direct Print, Stampa diretta da USB, Tecnologia di controllo degli ugelli
Display LCD	Tipo: a colori, Touch-screen, diagonale: 25,7 cm
Gestione supporti	Stampa fronte/retro (A4/A3, carta comune)
Funzioni di sicurezza	Funzione ad accesso limitato con Epson Web Config, Stampa sicura di documenti riservati con sblocco tramite codice PIN, IEEE802.1x, Pannello modalità amministratore
HDD	320 GB Encrypted AES-256

ALTRE CARATTERISTICHE	
Emulazioni	PCL5c, PCL6, PostScript 3, PDF 1.7, ESC/P-R, PCL5e, ESC/Page, ESC/Page-Colour
Optional Software & Solutions	Epson Device Admin, Epson Net Config, Epson Print Admin, Epson Print Admin Serverless
Security	TLS, TLS V1.1, TLS V1.2, TLS V1.3, SSL, SNMP V3, IPSec, Document Encryption, Data storage Encryption, WPA2, WPA3, PIN code Release, Panel Admin Mode

MATERIALI DI CONSUMO

● WorkForce Enterprise AM-C4000 Black Ink	C13T08H100	50.000 pagine
● WorkForce Enterprise AM-C4000 Cyan Ink	C13T08H200	30.000 pagine
● WorkForce Enterprise AM-C4000 Magenta Ink	C13T08H300	30.000 pagine
● WorkForce Enterprise AM-C4000 Yellow Ink	C13T08H400	30.000 pagine
● Maintenance Box (AM-C4000/5000/6000)	C12C937181	

OPZIONI

- Authentication Device Table-P1
C12C937381
- HDD-P1
C12C936791
- Expansion Board-P1 (OCR unit)
C12C936801
- Wireless LAN Interface-P1 (5GHz)
C12C936861
- Super G3/G3 Fax Board
C12C934491
- EpsonNet 10/100/1000Base Tx Int
C12C934471

LOGISTICA

Codice prodotto	C11CJ43401
Codice a barre	8715946705705
Paese di origine	Indonesia
Dimensioni pallet Euro	1 Pezzi

WorkForce Enterprise AM-C4000

DATI SULLA RESA DELLE CARTUCCE

●	50.000 pagine*
● ● ●	30.000 pagine*

* Rendimento per pagina approssimativo basato sugli standard ISO/IEC 24711/24712 o ISO/IEC 29102/29103. Il rendimento effettivo può variare a seconda delle immagini stampate e delle condizioni di utilizzo. Per maggiori informazioni, visita il sito www.epson.eu/pageyield

Epson Italia s.p.a.
Tel.: 02-660321
Hot Line prodotti Consumer: 02-30578340
Hot Line prodotti Business: 02-30578341
www.epson.it - www.facebook.com/epson.italia

Via M. Viganò De Vizzi, 93/95
20092 Cinisello Balsamo (MI)

I marchi e i marchi registrati appartengono a Seiko Epson Corporation o ai rispettivi proprietari.
Le informazioni sui prodotti sono soggette a modifica senza obbligo di preavviso.
Last extracted: 2024-05-27

1. - Rendimento in pagine indicativo con AM-C6000. Il rendimento effettivo può variare a seconda delle immagini stampate e delle condizioni di utilizzo. Per maggiori informazioni, visita il sito www.epson.eu/pageyield
2. - Fax opzionale in alcuni territori, a un costo aggiuntivo. Contatta il tuo rivenditore Epson di fiducia per maggiori informazioni.
3. - Stima approssimativa basata su test interni; i dati potrebbero variare in base al numero di copie selezionato, all'ambiente di stampa e alle impostazioni relative a dimensioni, orientamento e posizione della carta.
4. - Wireless opzionale in alcuni territori, a un costo aggiuntivo. Contatta il tuo rivenditore Epson di fiducia per maggiori informazioni.
5. - Consumo energetico rilevato con unità principale e doppio cassetto aggiuntivo

